

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 057/2026 – REGISTRO DE PREÇOS
Licitação número 1092945 (www.licitacoes-e.com.br)

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX LINHA HOTELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOTÉIS DO SESC/DR-PE: HOTEL SESC GARANHUNS, HOTEL SESC GUADALUPE E HOTEL SESC TRIUNFO.

RESULTADO

A Comissão de Licitação informa que o Presidente do Conselho Regional do Sesc, Departamento Regional em Pernambuco, homologou o processo licitatório ao licitante vencedor, perfazendo o valor total do processo de **R\$ 1.263.000,00**, conforme demonstrado abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: SOCIMOL INDÚSTRIA DE COLCHÕES E MÓVEIS S.A.						
LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO / FICHA TÉCNICA	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<u>CAMA BOX FIXA (BASE + COLCHÃO) 80 x 200 aprox.</u> Box Fixo: Destinado ao uso em hotelaria, com dimensões aproximadas de 80 cm x 200 cm (largura x comprimento) e altura total aproximadamente de 37 cm, considerando base e pés. Estrutura desenvolvida em madeira maciça de eucalipto , proveniente de reflorestamento, com alta resistência e capacidade de suporte , submetida a tratamento anticupim, antimoho e secagem em estufa , garantindo durabilidade e estabilidade estrutural. Base estofada com manta de feltro resinado , com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m² . Revestimento superior em tecido antiderrapante 100% poliéster , material sintético durável e resistente, com superfície texturizada, proporcionando maior aderência ao colchão.	UNIDADE	Colchão Onix/ Lotus	60	1.621,32	97.279,20

Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, com gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácaros, acolchoada com: Espuma convencional com densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Altura da base (sem pés): aproximadamente 24 cm. Pés confeccionados em madeira maciça, com altura aproximada de 13,5 cm, permitindo adequada limpeza sob o conjunto. Garantia 12 meses na estrutura de madeira. Colchão de molas ensacadas: Colchão destinado ao uso em hotelaria, com altura total de 30 cm e dimensões aproximadas de 80 cm x 200 cm (largura x comprimento). Estrutura composta por molas ensacadas individualmente, confeccionadas em aço temperado, com densidade mínima de 220 molas por metro quadrado, proporcionando suporte firme e conforto individualizado. As molas deverão possuir bitolas aproximadas de 1,83 mm e 2,00 mm, com revestimento em TNT. Bordas estruturadas em espuma convencional com densidade mínima D28, com largura aproximada entre 90 e 100 mm, garantindo maior estabilidade lateral e autossuporte. Camadas internas de conforto compostas por: Espuma convencional com densidade mínima D28, com espessura aproximada de 40 mm, em ambos os lados; Manta de feltro resinado, com					
--	--	--	--	--	--

	espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m², em ambos os lados. Revestimento superior e inferior em tecido plano, com composição aproximada de poliéster e polipropileno, gramatura mínima de 124 g/m², com tratamento antiácidos acolchoado com: Espuma densidade mínima D23, com espessura aproximada de 15 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 60 g/m², em ambos os lados. Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácidos, acolchoada com: Espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Suporte mínimo 110 kg. Garantia mínima do colchão: 12 (doze) meses. Certificação Compulsória do Inmetro.					
2	<u>CAMA BOX FIXA (BASE + COLCHÃO) 90 x 200 aprox.</u> Box Fixo: Destinado ao uso em hotelaria, com dimensões aproximadas de 90 cm x 200 cm (largura x comprimento) e altura total aproximadamente 37 cm, considerando base e pés. Estrutura desenvolvida em madeira maciça de eucalipto, proveniente de reflorestamento, com alta resistência e capacidade de suporte, submetida a tratamento anticupim, antimoho e secagem em estufa, garantindo durabilidade e estabilidade estrutural. Base estofada com manta de feltro resinado, com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m². Revestimento superior	UNIDADE	Colchão Onix/ Lotus	350	1.723,84	603.344,00

em tecido antiderrapante 100% poliéster, material sintético durável e resistente, com superfície texturizada, proporcionando maior aderência ao colchão. Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, com gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácidos, acolchoada com: Espuma convencional com densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Altura da base (sem pés): aproximadamente 24 cm. Pés confeccionados em madeira maciça, com altura aproximada de 13,5 cm, permitindo adequada limpeza sob o conjunto. Garantia mínima do box: 12 (doze) meses. Colchão de Molas ensacadas: Colchão destinado ao uso em hotelaria, com altura total de 30 cm e dimensões aproximadas de 90 cm x 200 cm (largura x comprimento). Estrutura composta por molas ensacadas individualmente, confeccionadas em aço temperado, com densidade mínima de 220 molas por metro quadrado, proporcionando suporte firme e conforto individualizado. As molas deverão possuir bitolas aproximadas de 1,83 mm e 2,00 mm, com revestimento em TNT. Bordas estruturadas em espuma convencional com densidade mínima D28, com largura aproximada entre 90 e 100 mm, garantindo maior estabilidade lateral e autossuporte. Camadas internas de conforto compostas por: Espuma convencional com densidade mínima D28, com espessura aproximada de 40 mm, em ambos os lados; Manta de					
---	--	--	--	--	--

	feltro resinado, com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m², em ambos os lados. Revestimento superior e inferior em tecido plano, com composição aproximada de poliéster e polipropileno, gramatura mínima de 124 g/m², com tratamento antiácaros acolchoado com: Espuma densidade mínima D23, com espessura aproximada de 15 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 60 g/m², em ambos os lados. Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácaros, acolchoada com: Espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Suporte mínimo 110 kg. Garantia mínima do colchão: 12 (doze) meses. Certificação Compulsória do Inmetro.					
3	CAMA BOX C/ CAMA AUXILIAR ARTICULADA (BASE + COLCHÃO + CAMA AUXILIAR) 90 x 200 aprox. Box Fixo: Box (sommier) com abertura, destinado ao uso em hotelaria, com dimensões aproximadas de 90 cm x 200 cm (largura x comprimento) e altura total de aproximadamente 37 cm, considerando base e pés. Estrutura desenvolvida em madeira maciça de eucalipto, proveniente de reflorestamento, com alta resistência e capacidade de suporte, submetida a tratamento anticupim, antimoho e secagem em estufa, garantindo durabilidade e	UNIDADE	Colchão Onix/ Lotus	150	2.742,80	411.420,00

estabilidade estrutural. Base estofada com manta de feltro resinado, com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m². Revestimento superior em tecido antiderrapante 100% poliéster, material sintético durável e resistente com superfície texturizada, proporcionando maior aderência ao colchão. Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, com gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácidos, acolchoada com: Espuma de poliuretano densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Altura da base (sem pés): aproximadamente 24 cm. Pés confeccionados em madeira maciça, com altura aproximada de 13,5 cm, permitindo adequada limpeza sob o conjunto. O box deverá possuir sistema de abertura funcional, que permita acesso ao compartimento interno, com mecanismo seguro, resistente e apropriado ao uso recorrente em meios de hospedagem. Garantia mínima do box (sommier): 12 (doze) meses. Colchão de molas ensacadas: Colchão destinado ao uso em hotelaria, com altura total de 30 cm e dimensões aproximadas de 90 cm x 200 cm (largura x comprimento). Estrutura composta por molas ensacadas individualmente, confeccionadas em aço temperado, com densidade mínima de 220 molas por metro quadrado, proporcionando suporte firme e conforto					
---	--	--	--	--	--

individualizado. As molas deverão possuir bitolas aproximadas de 1,83 mm e 2,00 mm, com revestimento em TNT. Bordas estruturadas em espuma convencional com densidade mínima D28, com largura aproximada entre 90 e 100 mm, garantindo maior estabilidade lateral e autossuporte. Camadas internas de conforto compostas por: Espuma convencional com densidade mínima D28, com espessura aproximada de 40 mm, em ambos os lados; Manta de feltro resinado, com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m², em ambos os lados. Revestimento superior e inferior em tecido plano, com composição aproximada de poliéster e polipropileno, gramatura mínima de 124 g/m², com tratamento antiácidos acolchoado com: Espuma densidade mínima D23, com espessura aproximada de 15 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 60 g/m², em ambos os lados. Faixa lateral confeccionada em tecido plano 100% poliéster, gramatura mínima de 168 g/m², com tratamento antiácidos, acolchoada com: Espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Suporte mínimo 110kg. Garantia mínima do colchão: 12 (doze) meses. Certificação Compulsória do Inmetro. Cama articulada: Colchão de molas com sistema de pés articulados,					
--	--	--	--	--	--

destinado ao uso hoteleiro, com dimensões aproximadas de 82 cm x 187 cm (largura x comprimento) e altura aproximada de 29 cm (desmontado) e 59 cm (montado). Estrutura interna composta por molejo tipo Bonnell, confeccionado em aço temperado, com densidade aproximada de 121 molas por m², distribuídas por toda a superfície do colchão. As molas deverão possuir bitola aproximada de 2,2 mm, com arame helicoidal de aproximadamente 1,3 mm, e quadro perimetral em aço com bitola aproximada de 4,5 mm, conferindo maior estabilidade estrutural. Camadas internas de conforto compostas por: Espuma de poliuretano densidade mínima D26, com espessura aproximada de 20 mm; Feltro resinado, com espessura aproximada de 3 mm e gramatura mínima de 500 g/m², em camadas equivalentes. Base estrutural confeccionada em madeira maciça de eucalipto, proveniente de reflorestamento, com alta resistência e capacidade de suporte, submetida a tratamento anticupim, antimofo e secagem em estufa, estofada com feltro resinado (aprox. 3 mm, gramatura mínima 500 g/m²). Revestimento superior e inferior em tecido plano, com composição aproximada de 55% poliéster e 45% polipropileno, gramatura mínima de 124 g/m², com tratamento antiácidos acolchoado com: Camadas de espuma densidade mínima D23, espessura aproximada de 15 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 60 g/m². Faixa lateral em tecido plano 100% poliéster, gramatura mínima de 168					
---	--	--	--	--	--

	g/m², com tratamento antiácidos, acolchoada com: Espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Sistema inferior composto por pés articulados em madeira maciça envernizada, incluindo: 02 pés com altura aproximada de 410 mm e diâmetro aproximado de 50 mm; 01 pé com altura aproximada de 385 mm e diâmetro aproximado de 45 mm; 04 rodízios giratórios embutidos na parte inferior; 02 cintas de nylon com fechos de segurança, para fixação e estabilidade. Garantia mínima do produto: 12 (doze) meses. Certificação Compulsória do Inmetro.					
4	<u>CAPA JUNÇÃO - PILLOW TOP (160 CM X 200 CM APROX).</u> Capa de junção com pillow top, destinada ao uso hoteleiro, com dimensões aproximadas de 160 cm x 200 cm (largura x comprimento) e altura aproximada de 32 cm. Desenvolvida em tecido plano 100% poliéster, com gramatura mínima de 90 g/m², contendo tratamento antiácidos, adequada ao uso em meios de hospedagem. Acolchoamento (capa superior) composto por: 02 (duas) lâminas de espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 15 mm cada; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Faixa lateral acolchoada composta por: 01 (uma) lâmina de espuma densidade mínima D20, com espessura	UNIDADE	Colchão Onix/Capa Universal	30	491,06	14.731,80

	aproximada de 10 mm ; Camada de TNT , com gramatura mínima de 15 g/m² . Sistema de fixação por elástico perimetral reforçado , garantindo encaixe firme e estável ao colchão					
5	<u>CAPA JUNÇÃO - PILLOW TOP (180 CM X 200 CM APROX).</u> Capa junção com pillow top, destinada ao uso hoteleiro, com dimensões aproximadas de 180 cm x 200 cm (largura x comprimento) e altura aproximada de 32 cm. Desenvolvida em tecido plano 100% poliéster, com gramatura mínima de 90 g/m², contendo tratamento antiácaros, adequada ao uso em meios de hospedagem. Acolchoamento (capa superior) composto por: 02 (duas) lâminas de espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 15 mm cada; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Faixa lateral acolchoada composta por: 01 (uma) lâmina de espuma densidade mínima D20, com espessura aproximada de 10 mm; Camada de TNT, com gramatura mínima de 15 g/m². Sistema de fixação por elástico perimetral reforçado, garantindo encaixe firme e estável ao colchão.	UNIDADE	Colchão Onix/Capa Universal	250	544,90	136.225,00
TOTAL: R\$: 1.263.000,00						

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- Sendo Registro de Preços, o Sesc/DR-PE não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar contratação com terceiros, sempre que se mostre mais vantajosa para a Entidade. **O quantitativo total constante no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital é estimado e representa as previsões do Sesc/DR-PE durante o prazo de 12 (doze) meses.** (Subitens 1.2 e 1.2.1 do edital)
- A empresa signatária da Ata de Registro de Preços se compromete a fornecer os produtos em conformidade com as especificações e condições descritas no TERMO DE

REFERÊNCIA (ANEXO I) deste edital, pelos preços registrados na Ata de Registro de Preços, durante o período de sua vigência. *(Subitem 2.1 do edital)*

- A desobediência aos prazos e condições estabelecidos acarretará a aplicação, ao licitante vencedor, das sanções estabelecidas neste edital e na Ata de Registro de Preços ou documento equivalente (Pedido de Compra), no que couber. *(Subitem 2.2 do edital)*
- Após a homologação pela autoridade competente, o licitante vencedor será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de **até 01 (um) dia útil**, a contar da data da convocação, através de e-mail pela Unidade de Suprimentos (Coordenação de Compras) do Sesc/DR-PE. Para as empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Recife o prazo para assinatura da Ata será de **até 02 (dois) dias úteis**, a contar da data da convocação. *(Subitem 9.1 e 9.1.1 do edital)*
- As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: **www.licitacoes-e.com.br** e no site do Sesc/DR-PE: **www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes**. *(Subitem 14.1 do edital)*

Recife, 17 de agosto de 2026.

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ana Elizabeth Tinoco de Souza Ferraz

Ana Teresa Soares Rodrigues

Norma da Silva Bezerra Neta